



工业级 Single Pass

卷对卷高速数码预印机系列



基准精度
1200dpi



精度可升级定制
1800dpi



印刷最快
150米/分钟



日产量可达
20万平方米



集中印刷
分散成箱



24小时连续运转


工业级 Single Pass

卷对卷高速数码预印机系列

- 基准精度：1200dpi, 可升级定制1800dpi
- 印刷线速：最快150米/分钟，日产量可达20万平方米
- 适用范围：瓦楞原纸，车身贴，灯箱布，PVC彩膜，装饰纸，薄铝板等卷材的数码预印。
- WDRUV200++ Single-pass高速卷对卷数码预印机，可以达到超越柔印，媲美胶印的印刷品质。

同时，可变数据技术在万德预印连线上的应用实现了“集中印刷，分散成箱”的卷筒纸预印生产方式，比后印更具优势。

连线生产速度快，无需停机，无缝换单，可24小时连续运转，卷纸平整无损耗，大大提高了生产质量和效率，降低了时间和损耗成本。



水墨系列

WDR200++

印刷精度

≥1200*200dpi

印刷效率

1200*200dpi,max 2.5米/秒

1200*300dpi,max 1.6米/秒

1200*600dpi,max 1.0米/秒

UV墨系列

WDRUV200++

印刷精度

≥1200*200dpi

印刷效率

1200*200dpi,max 2.5米/秒

1200*300dpi,max 1.8米/秒

1200*600dpi,max 1.2米/秒

印刷配置

印刷宽幅

800mm-2500mm(可定制)

墨水类型

专用水性染料墨水，专用水性颜料墨水 / 专用UV墨水

墨水颜色

黄，红，蓝，黑 / 黄，红，蓝，黑，白

供墨方式

负压全自动连续供墨系统

操作系统

专业RIP软件，专业打印软件，WIN10/11系统64位操作系统或以上

输入格式

JPG, JPEG, PDF, DXF, EPS, TIF, TIFF, BMP, AI等

印刷材料

适用类型

瓦楞原纸，车身贴，灯箱布，PVC彩膜，装饰纸，薄铝板等卷材

收料尺寸

最大直径ΦD1600mm

材料重量

最大1800KGS

材料厚度

0.2mm-0.6mm

收料方式

卷对卷自动收料

工作环境

场地要求

安装隔间

温度

20°C-25°C / 15°C-32°C

湿度

50%-70% / 40%-70%

电源

AC380±10%,50-60HZ

供气

6kg-8kg

功率

约 30KW / 41KW

其他

设备尺寸

11500*6850*2800(mm)

设备重量

21000KGS

可选配

可变数据，ERP对接端口

稳压器需自配

80KW

深圳市万德数字科技有限公司

深圳市龙岗区宝龙街道同心社区丰顺路7号101

电话：0755-28703212

传真：0755-89386011

网址：www.wonderjet.net



微信公众号



抖音: WonderJet



微信视频号